



hyCLEANER® facadeBRUSH h-line

El **facadeBRUSH h-line** limpia las diferentes formas de fachada con las más distintas superficies y materiales efectivo, rápido y sobre todo económico - especialmente tratándose de azoteas de perfil horizontal. Trabaja solamente con agua a alta presión y no necesita ningún cable eléctrico para su accionamiento. En una sola operación limpia tanto las áreas de cristal como los marcos. Todas las piezas conductivas de agua están fabricadas de acero inoxidable y por lo tanto es posible de usar agua de osmosis. Es decir: después de la limpieza las áreas de cristal se secan sin dejar estrías. Otra gran ventaja del son las ruedas. No dejan huellas en la superficie de las fachadas - limpieza suave y realmente simple.

Máquina	Accionamiento
Ancho del cepillo	Presión de agua ± 800 mm min. 120 bar max. 160 bar
Diámetro del cepillo	Cantidad de agua ± 400 mm min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Compensación de movimiento	Velocidad de rotación ajustable mediante cantidad de agua max. 500 mm si
Rodete Ø grande	Rendimiento en superficie dependiendo del grado de ensuciamiento 500 mm max. 9 m ² /min.
Peso total	≤ 65 kg
Carga de tráfico en la superficie a limpiar	min. 20 kp/m ² max. 82 kp/m ² min. 197 N/m ² max. 807 N/m ²